


Série QR1-S-MVS Mini

R412005421

Informations sur le produit
Raccords AVENTICS série QR1

- Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord passe-cloison angulaire
Type de raccordement d'air comprimé	Raccord instantané
Orifice G	Ø 4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø 4
Type	QR1-S-MVS
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Unité de livraison	25 Pcs.
Poids	0.0086 kg

Matériau


Surface	nickelé
Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression
	Laiton
Surface bague de desserrage réception	nickelé
Référence	R412005421

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Dimensions



Référence	Orifice D	Orifice G	M	A	B	E	F	H	SW
R412005421	Ø 4	Ø 4	M10x1,0	24.4	11.5	15.3	13	3	12
R412005422	Ø 6	Ø 6	M12x1,0	31.5	12.5	16.3	16.6	4	14

Référence	X	Y
R412005421	10	8
R412005422	12	10