


Serie QR1-S-MYK Mini

R412005429

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe Y
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 3
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 3
Tipo	QR1-S-MYK
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	25 Unidades
Peso	0.0036 kg

Material


Superficie	niquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R412005429

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones



N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R412005429	Ø 3	Ø 3	3.2	29.9	9.5	13.2	8	7	6
R412005430	Ø 4	Ø 4	3.2	30.1	11.5	13.3	8	10	8
R412005431	Ø 6	Ø 6	3.2	32.1	12.5	13.6	10.5	12	10