


Série QR1-S-MYR Mini

R412005433

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Conector de encaixe em Y, redutor

Conexão de encaixe

Ø 6

Conexão de encaixe

Ø 4

QR1-S-MYR

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

25 Peça

0.0041 kg

Material

Superfície

Material de caixa

Material de vedações

niquelado

polibutílo entereftalato


Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
Nº de material	R412005433

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões



Nº de material	Conexão D	Conexão G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12

Nº de material	X2	Y1	Y2
R412005432	7	8	6
R412005433	10	10	8