


Série QR1-S-MYZ Mini

R412005444

Informations sur le produit
Raccords AVENTICS série QR1

- Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord instantané Y
Type de raccordement d'air comprimé	Prise femelle
Orifice G	Ø 6
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø 6
Type	QR1-S-MYZ
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Unité de livraison	25 Pcs.
Poids	0.0055 kg

Matériau


Surface	nickelé
Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression
	Laiton
Surface bague de desserrage réception	nickelé
Référence	R412005444

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Dimensions



Référence	Orifice D	Orifice G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R412005443	Ø 4	Ø 4	3.2	45	11.5	13.3	8	10	8
R412005444	Ø 6	Ø 6	3.2	50.5	12.5	13.6	10.4	12	10