


Serie QR1-S-M2R Mini

R412005445

2026-04-30

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conexión por enchufe Y, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio G	Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 3
Tipo	QR1-S-M2R
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Cantidad de suministro	25 Unidades
Peso	0.0037 kg

Material

Superficie	níquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR1-S-M2R Mini

R412005445


2026-04-30

Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R412005445

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Dimensiones



N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R412005445	Ø 3	Ø 4	3.2	33	9.5	13.4	8	7	6
R412005446	Ø 4	Ø 6	3.2	38.5	11.5	13.6	10.5	10	8