
# Serie QR1-ASG

## R412005462

Información del producto Válvulas de cierre AVENTICS serie QR1

La válvula de cierre AVENTICS serie QR1 está diseñada para los procesos relevantes para la seguridad, las válvulas activan el bloqueo manual del suministro de aire para detener de inmediato la carrera de trabajo.





#### Datos técnicos

Sector Industria

Tipo válvula de asiento Fluido Aire comprimido

Conexión de aire comprimido 1 G 1/4

Tipo de conexión de aire comprimido 1 rosca exterior

Conexión de aire comprimido 2 Ø 8

Tipo de conexión de aire comprimido 2 Racor instantáneo

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura del medio mín.

-20 °C

Temperatura del medio mín.

80 °C

Temperatura del medio máx.

80 °C

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

Presión de funcionamiento máx. 16 bar Caudal Qn 550 l/min

Unidad de suministro 5 Unidades



Peso 0.038 kg

#### Material

Material carcasa Poliamida

Material juntas Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material anillo de aflojamiento Poliamida

Material palanca manual Poliamida

N° de material R412005462

### Información técnica

Versiones con conexión roscada giratoria de 360°.

Dirección del flujo: 2 hacia 1

#### Dimensiones en mm

