


Boisseau sphérique, Série QR1-BGS

R412005501

Informations sur le produit
Vannes d'arrêt AVENTICS série QR1

- Les vannes d'arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l'alimentation en air afin d'arrêter immédiatement la course utile.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Boisseau sphérique
Fluide	Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1	G 1/2
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Raccord d'air comprimé 2	Ø 12
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	80 °C
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Débit Qn	2600 l/min
Unité de livraison	5 Pcs.

0.148 kg

Polysulfure de phénylène (PPS)

Caoutchouc nitrile (NBR)

Polyamide

Polysulfure de phénylène (PPS)

R412005501

Versions avec raccordement fileté pivotable sur 360°.

Technical drawing of a 1/2 inch ball valve. The drawing includes three views: a front view (top left), a side view (top right), and a top view (bottom). Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (inch).

- Front View (Top Left):** Shows the valve body with a hexagonal flange. Dimensions: 24 mm (0.94 inch) width, 38.5 mm (1.52 inch) height, and 24 mm (0.94 inch) diameter of the flange.
- Side View (Top Right):** Shows the valve handle and body. Dimensions: 22.5 mm (0.89 inch) height of the handle, 81.8 mm (3.22 inch) total length, and 44 mm (1.73 inch) width of the handle.
- Top View (Bottom):** Shows the valve body from above. Dimensions: 28 mm (1.10 inch) height, 8.5 mm (0.33 inch) width of the handle, 22 mm (0.87 inch) width of the body, 19.5 mm (0.77 inch) diameter of the handle, and 24 mm (0.94 inch) diameter of the body.