

逆止弁, シリーズ QR1-ANR

R412005569

製品情報

AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェックバルブ

- AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェックバルブは安全関連のプロセス用に設計されており、バルブは空気供給の自動遮断を可能にし、作動ストロークを即座に停止します。



技術データ

ブランド

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気接続タイプ2

型式

圧縮空気ポート 2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

産業

Ø 8

プラグインフィッティング

雄ねじ

シート弁

G 1/4

900 l/min

0.8 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

最大の媒体温度	80 °C
中間	圧縮空気
納品ユニット	5 個
重量	0.021 kg

材質

材質	ハウジング	真鍮
表面	ハウジング	ニッケルメッキ
材質	ガスケット	アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質	解除リング	ポリアミド
マテリアル番号		R412005569

技術情報

ホースからスレッドへのフロー方向

寸法 (mm)

