

Válvula de retenção, Série QR1-SKR

R412005574

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Válvulas de retenção e de bloqueio

- As válvulas de retenção e de bloqueio AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.



Dados técnicos

Setor

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 2

Modelo

Conexão de ar comprimido 2

Fluxo nominal Qn 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do fluido.

Indústria

Ø 6

Conexão de encaixe

Conexão de encaixe
válvula de assento

Ø 6

600 l/min

0.8 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

Temperatura máx. do fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.009 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento	Poliamida
N° de material	R412005574

Dimensões em mm

