Microfiltro, Serie AS2-FLC


R412006044

2024-03-19

Serie AS2

La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.





Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	Microfiltro
Contenitore	contenitore in metallo con cupoletta
Raccordo	G 1/4
Grado di filtraggio	0.01 µm
Portata nominale Qn	350 l/min
Scarico di condensa	automatico, chiuso senza pressione
Pressione di esercizio min.	1.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010	1 : - : 2
Volume contenitore del filtro	12 cm³
Elemento filtrante	sostituibile
Prefiltraggio consigliato	0.3 µm
Peso	0.56 kg
cupoletta	con cupoletta

Posizione di montaggio	verticale
Tipo	montabile in batteria

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Materiale contenitore	Pressofuso di zinco
Materiale cartuccia filtro	Fibra di vetro borosilicato
Codice	R412006044


Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 0,1 bar


Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Dimensioni in mm



A1 = ingresso
A2 = uscita
A7 = scarico di condensa
1) Contenitore di metallo con cupoletta
2) Scarico di condensa automatico

Caratteristica della portata, p2 = 0,05 - 7 bar




p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale

Microfiltro, Serie AS2-FLC

2024-03-19

R412006044

Panoramica accessori



1 = Indicatore di sporco 3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 5 = serratura ad innesto 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 12 = Anello di tenuta