


## Serie AS2

Die AVENTICS Serie AS2 besteht aus modularen, vielseitigen Wartungsgeräten für universelle Anwendungen. Diese Serie bietet kompakte Abmessungen, ist hocheffizient, leicht und einfach zu bedienen. Die AVENTICS Serie AS sorgt mit vereinfachtem Montage- und Wartungsaufwand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.



## Technische Daten

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Branche                                               | Industrie                     |
| Bestandteile                                          | Aktivkohlefilter              |
| Behälter                                              | Behälter PC mit Schutzkorb PA |
| Anschluss                                             | G 1/4                         |
| Nenndurchfluss Qn                                     | 650 l/min                     |
| Kondensatablass                                       | ohne                          |
| Betriebsdruck min.                                    | 0 bar                         |
| Betriebsdruck max.                                    | 16 bar                        |
| Umgebungstemperatur min.                              | -10 °C                        |
| Umgebungstemperatur max.                              | 50 °C                         |
| Medium                                                | Druckluft<br>neutrale Gase    |
| Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010 | - : - : 1                     |
| Behältervolumen Filter                                | 12 cm <sup>3</sup>            |
| Filterelement                                         | wechselbar                    |
| Empfohlene Vorfilterung                               | 0.01 µm                       |
| Gewicht                                               | 0.22 kg                       |
| Einbaulage                                            | senkrecht                     |
| Bauart                                                | verblockbar                   |

## Werkstoff

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse       | Polyamid                       |
| Werkstoff Frontplatte   | Acrylnitril-Butadien-Styrol    |
| Werkstoff Dichtungen    | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Gewindebuchse | Zink-Druckguss                 |
| Werkstoff Behälter      | Polycarbonat                   |
| Werkstoff Schutzkorb    | Polyamid                       |
| Werkstoff Filtereinsatz | Aktivkohle                     |
| Materialnummer          | R412006072                     |

## Technische Informationen


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Bitte beachten: Behälter aus Polycarbonat sind anfällig gegenüber Lösungsmitteln, ergänzende Hinweise finden Sie unter "Kundeninformationen".

Nenndurchfluss  $Q_n$  bei Sekundärdruck  $p_2 = 6$  bar und  $\Delta p = 0,1$  bar

Die Änderung der Durchflussrichtung (von Luftspeisung links auf Luftspeisung rechts) erfolgt durch einen um 180° in der vertikalen Achse gedrehten Einbau. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

## Abmessungen in mm




A1 = Eingang

A2 = Ausgang


1) Kunststoffbehälter und -schutzkorb mit Sichtfenster

Durchflusscharakteristik,  $p_2 = 0,05 - 7$   
bar



$p_1$  = Betriebsdruck  
 $p_2$  = Sekundärdruck  
 $q_n$  = Nenndurchfluss

## Zubehörübersicht



1 = Verschmutzungsanzeige 3 = Doppelnippel 4 = Schlüssel für E11-Schließung 5 = Einsteckschloss 6 = Adapterplatte DO30 7 = Adapter, Serie CON-VP 8 = Montagehilfe DO16, Form C 9 = Montagehilfe DO16, M12 10 = Adapter externe Steuerluft 11 = Adapter pneumatische Betätigung 12 = Dichtring