Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS


2024-03-19

R412006127

Serie AS2

La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.





Dati tecnici

Settore	Industria
Funzione	Riduttore di pressione standard
Componenti	Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Posizione di montaggio	A piacere
Tipo di riduttore	Riduttori di pressione a membrana
Raccordo	G 1/4
Portata nominale Qn	2200 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.	0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.	8 bar
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Azionamento	meccanico
Funzione del riduttore	Con scarico secondario
Tipo di riduttore	montabile in batteria
Alimentazione di pressione	su entrambi i lati
Tipo di chiusura	per lucchetto
con alimentazione di pressione continua	con alimentazione di pressione continua

Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS

2024-03-19

R412006127

~~Diametro max. del manometro collegato in batteria~~	~~50 mm~~
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Peso	0.248 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Codice	R412006127

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

L'attacco posteriore del manometro della valvola riduttrice di pressione è chiuso con un tappo, quello anteriore è aperto. In base all'applicazione del cliente può essere necessario un secondo tappo di chiusura. Ordinare separatamente (vedere Accessori).

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

Scarico secondario (≤ 0,3 bar al di sopra della pressione impostata)

Con scarico all'indietro (>3 bar)


Ordinare il manometro separatamente

Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS

2024-03-19

R412006127

Dimensioni in mm




A1 = ingresso
A2 = uscita
A3 = attacco manometro
A4 = uscita
1) attacco manometro
2) Possibilità di fissaggio per lucchetti, stanghetta max. Ø 8

Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS

2024-03-19


R412006127

caratteristica della pressione




p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale

caratteristica della portata p2: 0,5 - 10 bar



p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale

esempio di applicazione




p1 = Pressione di esercizio

Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS

2024-03-19

R412006127

Panoramica accessori



1 = Indicatore di sporco 3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 5 = serratura ad innesto 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 12 = Anello di tenuta