

Unidad de llenado de accionamiento neumático, Serie AS2-SSU


R412006281

Serie AS2

2024-03-27

Serie AS2

La serie AS2 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza confiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

tiempo de llenado ajustable

Accionamiento

neumático

Componentes

Válvula distribuidora 3/2

Válvula de llenado

Caudal nominal Qn

2000 l/min

Conexión de aire comprimido

G 3/8

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Tipo de conexión

Conexión tubo

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo

válvula de asiento

Pilotaje

interior

bloqueable

bloqueable

Presión de pilotaje mín.

2.5 bar

Presión de pilotaje máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Gases neutros

Unidad de llenado de accionamiento neumático, Serie AS2-SSU

Serie AS2

2024-03-27

R412006281

Tamaño de partículas máx. 40 μm

Conexión de aire comprimido pilotaje escape G 1/8

conexión de aire comprimido escape G 1/4

Caudal nominal Qn 1 a la 2 2000 l/min

Caudal nominal Qn 2 a la 3 380 l/min

Peso 0.424 kg

Material

Material carcasa

Poliamida

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material de la tapa frontal

Acrilonitrilo butadieno estireno

Material casquillo roscado

Zinc fundido a presión

N° de material

R412006281


Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

La válvula de llenado crea lentamente la presión en equipos neumáticos, esto significa que se evita generar la presión de forma brusca en la nueva puesta en servicio después de una caída de presión de red o una parada de EMERGENCIA. Por tanto, se evitan movimientos bruscos o peligrosos del cilindro.

Dimensiones en mm



A1 = entrada

A2 = salida

Unidad de llenado de accionamiento neumático, Serie AS2-SSU

Serie AS2

2024-03-27


R412006281

A3 = conexión de aire de escape

A5 = Conexión de presión de pilotaje


1) Tornillo de ajuste para tiempo de llenado

Característica de caudal



p2 = Presión secundaria
qn = Caudal nominal

Evolución de la presión secundaria durante el llenado



p1 = Presión de funcionamiento
p2 = Presión secundaria
t = tiempo de llenado, regulable mediante el tornillo de ajuste (estrangulador)
1) Punto de conmutación: tiempo de llenado regulable, presión de conmutación prefijada $\approx 0,5 \times p1$ (50 %)
2) Estrangulador completamente abierto
* Vueltas de tornillo de ajuste

R412006281
~~Vista general de accesorios~~

2024-03-27

