Régulateur de pression, Série AS3-RGS


2024-03-20

R412007094

Série AS3

Le modèle AVENTICS série AS3 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.





Données techniques

Secteur	Industrie
Fonction	Régulateur de pression standard
Composants	Régulateur de pression
Manomètre	Sans manomètre
Position de montage	Indifférent
Type de régulateur	Régulateur de pression à membrane
Orifice	G 3/8
Débit nominal Qn	6500 l/min
Plage de réglage de la pression min.	0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.	16 bar
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	50 °C
Commande	pneumatique
Fonction régulateur	avec échappement secondaire
Type de régulateur	montage en batterie possible
Alimentation en pression	Simple, unilatéral
Fluide	Air comprimé Gaz neutres

Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	50 °C
Poids	0.579 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée	Zinc coulé sous pression
Référence	R412007094

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar

Le raccord pour manomètre arrière du régulateur de pression est obturé par un bouchon d'obturation, tandis que le raccord avant est ouvert. En fonction de l'application du client, un second bouchon d'obturation peut être nécessaire. A commander séparément (voir accessoires).

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Echappement secondaire (≤ 0,3 bar au-dessus de la pression réglée)

Avec échappement arrière (>3 bar)

Pression de pilotage : voir diagramme


Manomètre à commander séparément


Régulateur de pression, Série AS3-RGS

2024-03-20

R412007094


Dimensions en mm






A1 = entrée
A2 = sortie
A3 = raccordement du manomètre
A4 = raccordement pilote
1) Manomètre à commander séparément

Caractéristiques de pression




p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal
1) Point de démarrage

Caractéristiques de débit (p2: 0,5 - 8 bar)




p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal

Courbe caractéristique de la pression de pilotage




p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
PS = pression de pilotage

Exemple d'application



1) Régulateur de pression de précision
2) Régulateur de pression à commande pneumatique

Vue d'ensemble des accessoires



1 = Indicateur d'encrassement 3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 5 = Serrure à encastrer 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 12 = Bague d'étanchéité