


Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD

R412007307

AS3
2024-03-20

Unidades de manutenção AVENTICS série AS3

A série AS3 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Componentes

Componentes

Recipiente

Conexão

Fluxo nominal Qn

Largura dos poros do filtro

Descarga de condensação

Manômetros

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Variedade de regulagem de pressão min.

Variedade de regulagem de pressão max.

Tipo de peça obturadora

Modelo

Modelo

Alimentação de pressão

Indústria

Unidades de manutenção

Válvula reguladora de pressão do filtro

Lubrificador

recipiente PC com cesto protetor PA

G 1/2

3500 l/min

5 µm

semi-automático, aberto sem pressão

com manômetro

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

0.5 bar

8 bar

para fechaduras

de 2 peças

bloqueável

unilateral

Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD

AS3
2024-03-20

R412007307

Local de montagem	vertical
Tipo de regulador	Válvulas de regulação de pressão à membrana
Função de regulador	Com exaustão de ar secundária
Elemento filtrante	substituível
Volume de recipiente filtro	49 cm ³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Volume de recipiente lubrificador	80 cm ³
Modo de preenchimento	enchimento semi-automático de óleo durante o funcionamento enchimento manual de óleo
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Peso	1.018 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
Material recipiente	Polycarbonato
Material cesto de proteção	Poliamida
Material cartucho de filtro	polietileno
Nº de material	R412007307

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Observe o seguinte: os recipientes em polycarbonato são suscetíveis a solventes, consulte as informações complementares em "Informações ao Cliente".

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Devido à forma de construção, também é apropriado para a filtração de óleo líquido ou água.


Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD

AS3

2024-03-20

R412007307
Dimensões em mm



A1 = entrada

A2 = saída

A3 = Conexão do manômetro


1) Suporte plástico com cesto de proteção com janela de observação

2) Escoamento de condensado semi-automático


3) conexão para preenchimento de óleo semi-automático

4) Possibilidade de fixação para cadeados, arco máx. Ø 8

característica de fluxo (p2: 0,5 - 8 bar) limite de reação do lubrificador



p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal



p1 = Pressão de operação
qn = Fluxo nominal


Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD

AS3

2024-03-20

R412007307

Visão geral de acessórios



1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação