

2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV


R412007342

Serie AS3

2024-04-04

Serie AS3

Die AVENTICS Serie AS3 besteht aus modularen, vielseitigen Wartungsgeräten für universelle Anwendungen. Diese Serie bietet kompakte Abmessungen, ist hocheffizient, leicht und einfach zu bedienen. Die AVENTICS Serie AS sorgt mit vereinfachtem Montage- und Wartungsaufwand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	elektrisch
Nenndurchfluss Q _n	4500 l/min
Ausführung	NC
Druckluftanschluss	G 3/8
Betriebsdruck min.	2.5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Betriebsspannung DC	24 V
Dichtprinzip	weich dichtend
Anschlussart	Rohranschluss
Bestandteile	2/2-Wegeventil
verblockbar	verblockbar
Ausstattung Basisventil	Basisventil mit Vorsteuerventil
Bauart	Sitzventil
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Max. Partikelgröße	25 µm
Betriebsspannung	24 V DC

2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV

Serie AS3

2024-04-04

R412007342

Leistungsaufnahme DC	2 W
----------------------	-----

Einschaltdauer	100 %
----------------	-------

Schutzart mit Anschluss	IP65
-------------------------	------

Verpolungsschutz	verpolungssicher
------------------	------------------

Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
-------------------------------	---------

Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	M12x1
--	-------

Gewicht	0.61 kg
---------	---------

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid
-------------------	----------

Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
----------------------	--------------------------------

Werkstoff Gewindebuchse	Zink-Druckguss
-------------------------	----------------

Werkstoff Frontplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol
-----------------------	-----------------------------

Materialnummer	R412007342
----------------	------------

Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck $p_2 = 6$ bar und $\Delta p = 1$ bar

Die Änderung der Durchflussrichtung (von Lufteinspeisung links auf Lufteinspeisung rechts) erfolgt durch einen um 180° in der vertikalen Achse gedrehten Einbau. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.


2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV

Serie AS3

2024-04-04


R412007342

Abmessungen in mm



A1 = Eingang
A2 = Ausgang
1) Stecker M12x1
2) Handhilfsbetätigung

Durchflusscharakteristik, $p_2 = 0,05 - 7$ bar



p_2 = Sekundärdruck
 q_n = Nenndurchfluss


2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV

Serie AS3

2024-04-04

R412007342

Zubehörübersicht



1 = Verschmutzungsanzeige 3 = Doppelnippel 4 = Schlüssel für E11-Schließung 5 = Einsteckschloss 6 = Adapterplatte DO30 7 = Adapter, Serie CON-VP 8 = Montagehilfe DO16, Form C 9 = Montagehilfe DO16, M12 10 = Adapter externe Steuerluft 11 = Adapter pneumatische Betätigung 12 = Dichtring