

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV-...-POS


R412007381

Série AS3

2024-04-10

Série AS3

Le modèle AVENTICS série AS3 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Avec détection de position, avec capteur intégré électrique
Commande	
Débit nominal Qn	4500 l/min
Raccordement de l'air comprimé	G 3/8
Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Composants	Distributeur 3/2
montage en batterie possible	montage en batterie possible
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans distributeur pilote
Type de construction	Distributeur à clapet
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Taille de particule max.	25 µm
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 2	4500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	3200 l/min
Raccordement électrique capteur	Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Longueur câble	3 m
Poids	0.459 kg

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV-...-POS

Série AS3

2024-04-10

R412007381

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille fileté	Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Référence	R412007381

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Utilisable dans des circuits avec une plus grande efficacité.

Le signal capteur est visible à l'avant sur le couvercle.

Capteur électronique compris dans la fourniture et monté.

Au repos (position d'échappement), l'interrogation de la position de commutation a lieu par un capteur ST6 (sans contact).


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3- AS3-SOV-...-POS

Série AS3

2024-04-10

R412007381

Dimensions en mm





A1 = entrée

A2 = sortie

1) Câble de connexion

2) Affichage optique de position de commutation

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar Échappement arrière



p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV-...-POS

Série AS3

2024-04-10

R412007381

Affectation des broches du capteur,
extrémités de fils étamées




BN = marron

BK = noir

BU = bleu

Vue d'ensemble des accessoires



1 = Indicateur d'encrassement 3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 5 = Serrure à encastrer 6 = Plaquette d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 12 = Bague d'étanchéité