

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV


R412007391

Série AS3

2024-08-22

Série AS3

Le modèle AVENTICS série AS3 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	4500 l/min
Raccordement de l'air comprimé	G 1/2
Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension de service CC	24 V
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Composants	Distributeur 3/2
montage en batterie possible	montage en batterie possible
Équipement distributeur de base	Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction	Distributeur à clapet
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Taille de particule max.	25 µm
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 2	4500 l/min

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007391

Débit nominal Qn 2 vers 3	3200 l/min
---------------------------	------------

Tension de service	24 V CC
--------------------	---------

Puissance absorbée CC	2 W
-----------------------	-----

Indice de protection avec raccord	IP65
-----------------------------------	------

Raccordement électrique 1, type	Connecteur
---------------------------------	------------

Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
---	-------

Poids	0.459 kg
-------	----------

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
-------------------	-----------

Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
-----------------	--------------------------

Matériau douille fileté	Zinc coulé sous pression
-------------------------	--------------------------

Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
--------------------------	---

Référence	R412007391
-----------	------------

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007391

Dimensions en mm



A1 = entrée

A2 = sortie

A3 = raccordement d'échappement

1) Connecteur M12

2) Commande manuelle


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3


2024-08-22

R412007391

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar Échappement arrière




p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal



p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

Affectation des broches M12x1



3: +/-
4: +/-


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007391

Vue d'ensemble des accessoires



1 = Indicateur d'encrassement 3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 5 = Serrure à encastrer 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 12 = Bague d'étanchéité