

## Tuyaux d'air comprimé AVENTICS série TU1

La série AVENTICS TU1 comprend une large gamme de matières plastiques et de couleurs pour une adaptation à votre application de tuyauterie et une identification facile de votre circuit pneumatique. Les tuyaux d'air comprimé TU1 sont adaptés à l'utilisation dans une goulotte de câbles et permettent un large éventail d'environnements de travail, notamment des versions pour l'industrie alimentaire.



## Données techniques

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Secteur                                 | Industrie                               |
| Ø extérieur                             | 8 mm                                    |
| Epaisseur de la paroi                   | 1.25 mm                                 |
| Rayon de courbure mini 20 °C            | 25 mm                                   |
| Couleur                                 | Gris argent                             |
| Température ambiante min.               | -30 °C                                  |
| Température ambiante max.               | 60 °C                                   |
| Pression de service max. à [[20]°C]     | 10 bar                                  |
| compatible avec l'industrie alimentaire | compatible avec l'industrie alimentaire |
| Unité de livraison                      | 100 m                                   |
| Poids au mètre                          | 0.031 kg                                |
| Matériau                                | Polyéther-polyuréthane                  |
| Référence                               | R412007417                              |

## Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Usage alimentaire autorisé (documenté par la déclaration du fabricant)

Antibactérien

Très bonnes propriétés d'hydrolyse.