



Eyectores AVENTICS serie EBS

La AVENTICS serie EBS es la más talentosa y convincente en su adaptación a distintas tareas dentro de las series de eyectores de AVENTICS. En paralelo a las principales ventajas de esta serie de eyectores, además ofrecen otros beneficios gracias a su enorme versatilidad.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Advertencia	Racor instantáneo
Tipo	Eyector
Versión	pilotaje eléctrico, forma en T
con silenciador	con silenciador
Ø de las toberas	2.5 mm
Presostato	ajuste fijo, electrónico
Presión de funcionamiento mín.	3 bar
Presión de funcionamiento máx.	6 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Conexión de aire comprimido	Ø 8
Conexión de vacío+	Ø 10
Capacidad de aspiración máx.	223 l/min
Consumo de aire con p.ópt.	320 l/min
Vacío máx. con p.ópt	84 %
Nivel de intensidad acústica aspirado	70 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando	78 dB


Seguridad contra sobrepresión (max.)	5 bar
Válvula de desprendimiento	Válvula de desprendimiento
Indicador	LED
Tipo de protección según EN 60529:2000, sin conector eléctrico	IP40
Tensión de servicio DC	24 V
Histéresis	< 0,02 bar
Precisión de repetición en % (del valor final)	± 1 %
Tolerancia de tensión DC	- 5% / +10%
Corriente de salida de conmutación	60 mA
Consumo de potencia válvula de accionamiento eléctrico	1.3 W
Punto de conmutación	-0.6 bar
Peso	0.222 kg
Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
material tobera	Aluminio
Material anillo de aflojamiento	Poliamida
Material silenciador	polietileno
N° de material	R412007472

Información técnica

Nota: todas las indicaciones se refieren a una presión ambiente de $[[1,013]$ bar] y una temperatura ambiente de $[[20]$ °C].

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


Fig. 3



- 1) el presostato es giratorio, no intercambiable
Longitud de cable, 3 m, de 3 hilos, blindado
2) Válvula de accionamiento eléctrico vacío conectado/desconectado
3) Válvula de accionamiento eléctrico impulso de desprendimiento


Fig. 1

R412007467




- 1) el presostato es giratorio, no intercambiable
Longitud de cable, 3 m, de 3 hilos, blindado
2) Válvula de accionamiento eléctrico vacío conectado/desconectado
3) Impulso de desprendimiento del acumulador


Vacío p_2 en función de presión de funcionamiento p_1



- 1) = Ø tobera 0,5 mm 2) = Ø tobera 0,7 mm
3) presión de funcionamiento óptima




- 1) = Ø tobera 1,0 mm 2) = Ø tobera 1,5 mm
3) presión de funcionamiento óptima




1) = Ø tobera 2,0 mm 2) = Ø tobera 2,5 mm
3) presión de funcionamiento óptima


Capacidad de aspiración q_s en función de presión de funcionamiento p_1



1) = Ø tobera 0,5 mm 2) = Ø tobera 0,7 mm
3) presión de funcionamiento óptima




1) = Ø tobera 1,0 mm 2) = Ø tobera 1,5 mm
3) presión de funcionamiento óptima




1) = Ø tobera 2,0 mm 2) = Ø tobera 2,5 mm
3) presión de funcionamiento óptima


tiempo de evacuación t_E en función del vacío p_2 para 1 l de volumen (con una presión de funcionamiento óptima $p_{1\text{ópt}}$)



1) = Ø tobera 0,5 mm 2) = Ø tobera 0,7 mm




1) = Ø tobera 1,0 mm 2) = Ø tobera 1,5 mm




1) = Ø tobera 2,0 mm 2) = Ø tobera 2,5 mm


Consumo de aire q_v en función de presión de funcionamiento p_1



1) = Ø tobera 0,5 mm 2) = Ø tobera 0,7 mm
3) presión de funcionamiento óptima



1) = Ø tobera 1,0 mm 2) = Ø tobera 1,5 mm
3) presión de funcionamiento óptima



1) = Ø tobera 2,0 mm 2) = Ø tobera 2,5 mm
3) presión de funcionamiento óptima