


AVENTICS Sicherheitsventile



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Sitzventil

Befestigungsart

einschraubbar

Druckluftanschluss 1

G 3/8

Typ Druckluftanschluss 1

Außengewinde

Typ Druckluftanschluss 2

ungefasst

Öffnungsdruck des Ventils

6 bar

Nenndurchfluss Qn 1 zu 2

5347 l/min

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

20 bar

Umgebungstemperatur min.

-20 °C

Umgebungstemperatur max.

100 °C

Medium

Druckluft

Zertifikate

CE-Konformitätserklärung

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Dichtungen

Fluor-Kautschuk

Materialnummer

R412007536

Technische Informationen

Die angegebenen Leistungen werden bei 10% (PE <[[1] bar], [[0,1] bar]) Druckanstieg erreicht, gemessen mit Druckluft bei [[20] °C].

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

Serie RV1

R412007536

Sicherheitsventile

2026-02-26



G = Anschluss 1

Materialnummer	Anschluss G	Ø D	H	L	SW	T [Nm]	NW
R412007521	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007522	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007523	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007524	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007525	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007526	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007527	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007528	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007529	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007530	G 1/4	18	69	10	19	30	8
AVENTICS 1	G 1/4	18	69	10	19	30	8
R412007532	G 1/4	18	69	10	19	30	8

Serie RV1

R412007536

Sicherheitsventile

2026-02-26

NW = Nennweite