

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo ad innesto diritto, riduttore
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 10
Tipo	QR2-F-RED
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.016 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie resistente al calore QR2-F-RED

2024-04-10


R412007683

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
R412007683

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili



Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	Ø B	A Profondità di inserimento
R412007682	Ø 8	Ø 6	33.5	11	16
R412007683	Ø 10	Ø 6	36.5	11	16