

## AVENTICS Série TU1 Tubulações de ar comprimido

A AVENTICS Série TU1 oferece uma ampla gama de materiais de plástico e cores para adequação a suas aplicações de tubulação e identificação fácil de seu circuito pneumático. As tubulações TU1 são adequadas para assentamento dinâmico e oferecem uma ampla variedade de ambientes de trabalho, incluindo versões para o setor alimentício.



### Dados técnicos

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Setor                                 | Indústria                                    |
| Nota                                  | próprio para correntes progressivas elástico |
| Ø externo                             | 4 mm                                         |
| Grossura das paredes                  | 0.75 mm                                      |
| Raio de flexão mín. 20 °C             | 13 mm                                        |
| Cor                                   | Preto                                        |
| Temperatura ambiente mín.             | -30 °C                                       |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C                                        |
| Pressão de operação máx. com [[20]°C] | 8 bar                                        |
| Unidade de fornecimento               | 500 m                                        |
| Peso por metro                        | 0.009 kg                                     |
| Material                              | poliéster-poliuretano                        |
| N° de material                        | R412007824                                   |

## Informações técnicas

Calibrado externamente

próprio para uso em correntes progressivas

sem halogêneo