

## Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU1

La serie TU1 de AVENTICS ofrece una amplia gama de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de mangueras y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las mangueras TU1 son aptas para colocación dinámica y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.



## Datos técnicos

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sector                                     | Industria                              |
| Advertencia                                | apto para cadenas de arrastre elástico |
| Ø exterior                                 | 4 mm                                   |
| Espesor de pared                           | 0.75 mm                                |
| Radio de flexión mín. 20 °C                | 13 mm                                  |
| Color                                      | Azul                                   |
| Temperatura ambiente mín.                  | -30 °C                                 |
| Temperatura ambiente máx.                  | 60 °C                                  |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 8 bar                                  |
| Unidad de suministro                       | 500 m                                  |
| Peso por metro                             | 0.009 kg                               |
| Material                                   | poliéster-poliuretano                  |
| N° de material                             | R412007825                             |

## Información técnica

Parte externa calibrada

adecuado para el empleo en cadenas de arrastre

libre de halógenos