


Kit CKD, Série HF04

R412008549

2024-12-12



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

kit de montagem

Tipo

Placa básica para uma válvula com acionamento unilateral ou bilateral

Conexão de ar comprimido entrada

3/8"

conexão de ar comprimido saída

M7

Conexão exaustão de ar

3/8"

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Conexão de ar comprimido 12

Ø 1/4"

Ar de comando exaustão de ar

com completa exaustão de ar do ar de comando

Tensão de acionamento DC

24 V

Tolerância de tensão CC

-10 % / +10 %

Modelo

Multipino

Comando piloto

interno

Pressão de operação mín.

3 bar

Pressão de operação máx

8 bar

Temperatura ambiente mín.

-5 °C

Kit CKD, Série HF04

R412008549

2024-12-12

Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Conexão elétrica	Conector
Conexão elétrica	D-Sub
Conexão elétrica	de 25 pinos
Conexão elétrica	Conector D-Sub, 25 pinos, lateral estrutura de ligação CMS
Número de lugares para válvulas	2
Medida de retículo	11.8 mm
parafuso de fixação	fenda em cruz DIN EN ISO 4757-Z0
Torque de aperto para parafusos de fixação	0.2 Nm
Montagem em trilho DIN EN 60715	TH35 x 15

Material

Material placa básica	Poliamida
Material conexão de encaixe	Latão
Superfície conexão de encaixe	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos	Aço, cromado
Material tirante	Alumínio
Nº de material	R412008549

Informações técnicas

Princípio de placas básicas 2x

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).