

AVENTICS série BDC Módulos de bus de campo

Os acopladores de barramento AVENTICS série BDC podem ser usados com diversos sistemas de válvulas da família HF-LG. Para quem não precisa de módulos E/S, a série BDC é a solução ideal.



Dados técnicos

Setor

Modelo

Protocolo de bus de campo

E/A apto

Conexão I/O

Design bus de campo

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Anzahl der Magnetspulen máx.

Tensão de operação da eletrônica

Tolerância de tensão Eletrônica

Consumo de corrente eletrônica

Tensão de operação dos atuadores
corrente residual para válvulas

Tipo de proteção

Consumo de corrente máx. bobina unitária

Emissão de interferência conforme norma

Resistência à interferência conforme norma

Conexão de comunicação 1, Tipo

Indústria

Acoplador de bus com controlador

CANopen sb

sem funcionalidade E/S

32 saídas

Design B

0 °C

50 °C

32

24 V CC

-15% / +20%

0.05 A

24 V CC

3 A

IP65

0.1 mA

EN 61000-6-4

IEC 61000-6-2

Conector (male)

Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 1, Codificação	Código A
Conexão de comunicação 2, Tipo	Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão de comunicação 2, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 2, Codificação	Código A
Conexão elétrica tipo	Conector (male)
Conexão elétrica tamanho	M12
Conexão elétrica número de polos	De 4 pinos
Conexão elétrica codificação	Código A
Peso	0.29 kg

Material

Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
Nº de material	R412008990


Informações técnicas

número máx. de válvulas: 16 de acionamento bilateral ou 32 de acionamento unilateral

Veja planos de ocupação para o produto nas instruções de serviço, ou entre em contato com seu revendedor AVENTICS mais próximo.

Atenção: em aplicações ATEX deve ser observada uma eventual faixa de temperatura reduzida, de acordo com o manual de instruções.

Dimensões



X71 = Bus IN
X72 = Bus OUT
X10 = alimentação de tensão