


Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS5-SOV

R412009258

Informações sobre produtos Série AS5

- A série AS5 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Fluxo nominal Qn

Conexão de ar comprimido

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Componentes

bloqueável

válvula de base com caixa de linha

Modelo

Indústria

elétrico

12500 l/min

G 3/4

2.5 bar

16 bar

com vedação mole

conexão de tubo

Válvula direcional 3/2

bloqueável

válvula básica sem válvula piloto, com placa de conexão CNOMO

válvula de assento

Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Tamanho máx. da partícula	5 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido	G 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 2	12500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	3700 l/min
Peso	0.62 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Nº de material	R412009258


Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.


Dimensões em mm



A1 = entrada A2 = saída
A3 = conexão para exaustão de ar
1) Válvula de fechamento
2) Placa adaptadora
3) Válvula piloto
4) Bobina
5) Conector de encaixe de válvula
Válvula piloto e bobina ver acessórios

Característica de fluxo


$p_2 = 0,05 - 7 \text{ bar}$, $1 > 2$



p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

escape de retorno

$2 > 3$



p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

