

# Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PAM

R412009945

Serie TU1

2026-02-13

## Tubi flessibili per aria compressa AVENTICS Serie TU1

La serie AVENTICS TU1 offre un'ampia gamma di materiali plastici e colori per le applicazioni di sistemi di tubazioni e la facile identificazione del circuito pneumatico. I tubi flessibili per aria compressa TU1 sono adatti alla catena portacavi e si adattano a un'ampia gamma di ambienti di lavoro, comprese versioni per l'industria alimentare.



## Dati tecnici

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Settore                                | Industria                    |
| Nota                                   | adatto alla catena portacavi |
| Ø esterno                              | 8 mm                         |
| Spessore parete                        | 0.8 mm                       |
| Raggio di curvatura min. 20 °C         | 40 mm                        |
| Colore                                 | Grigio-argento               |
| Temperatura ambiente min.              | -40 °C                       |
| Temperatura ambiente max.              | 80 °C                        |
| Pressione di esercizio max. a [[20]°C] | 12 bar                       |
| Unità di fornitura                     | 100 m                        |
| Peso al metro                          | 0.019 kg                     |
| Materiale                              | Poliammide                   |
| Codice                                 | R412009945                   |

# Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PAM

R412009945

Serie TU1

2026-02-13

---

## Informazioni tecniche

Con calibratura esterna

senza alogeno

caratteristiche di idrolisi molto buone

adatto all'impiego in catene portacavi

resistenza agli UV molto buona

resistente all'attacco di microrganismi