

Tuyaux d'air comprimé AVENTICS série TU1

La série AVENTICS TU1 comprend une large gamme de matières plastiques et de couleurs pour une adaptation à votre application de tuyauterie et une identification facile de votre circuit pneumatique. Les tuyaux d'air comprimé TU1 sont adaptés à l'utilisation dans une goulotte de câbles et permettent un large éventail d'environnements de travail, notamment des versions pour l'industrie alimentaire.



Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!
Ø extérieur	12 mm
Epaisseur de la paroi	2 mm
Rayon de courbure mini 20 °C	35 mm
Couleur	Noir translucide
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	60 °C
Pression de service max. à [[20]°C]	10 bar
compatible avec l'industrie alimentaire	compatible avec l'industrie alimentaire
Unité de livraison	100 m
Poids au mètre	0.073 kg
Matériau	Polyéther-polyuréthane
Référence	R412009948

Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Usage alimentaire autorisé (documenté par la déclaration du fabricant)

Antibactérien

Très bonnes propriétés d'hydrolyse.