

Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 1 dobra, conexão de ar no orifício de fixação, à prova de ácido


R412010217

~~Cilindro de fole com tampa, série BCS~~

Modelo resistente à corrosão

BCS

2024-09-13



Dados técnicos

Setor	Indústria
Fole com dobras	de 1 dobra
Conexão de ar comprimido	G 3/4
Diâmetro da tampa	141 mm
Ângulo de basculamento permitido max.	20 °
Curso máx. efetivo	107 mm
Espaço de montagem radial mín.	250 mm
Altura de montagem, mín.	51 mm
Força min.	7000 N
Força max.	14000 N
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	8 bar
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que	50 °C
Peso	1.9 kg

Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 1 dobra, conexão de ar no orifício de fixação, à prova de ácido

BCS

2024-09-13

R412010217
Material

Material fole	borracha natural / borracha de butadieno
Material da tampa	Aço inoxidável
N° de material	R412010217

Informações técnicas

O cumprimento da altura mínima A mín., assim como da altura máxima Altura H máx. devem ser garantidos por batentes finais.

Utilização com altura de funcionamento $\geq H_{\text{máx}}$: somente após consultar a AVENTICS

Para mais informações sobre o isolamento a vibrações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no MediaCentre).

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

**Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 1
dobra, conexão de ar no orifício de fixação, à
prova de ácido**

Dimensões
R412010217

BCS
2024-09-13



Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 1 dobra, conexão de ar no orifício de fixação, à prova de ácido

BCS

2024-09-13


R412010217

N° de material	Conexão de ar comprimido G	A mín. mm	A máx. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Força de retorno, mín. N
R412010215	G 1/4	51	85	150	108	44.5	165	250
R412010216	G 1/4	51	-	210	114	44.5	225	45
R412010217	G 1/4	51	-	235	141	70	250	200



Deslocamento paralelo máx. admissível entre as tampas: [[10] mm]

Diagrama força-percurso R412010217



V = Volume H = Altura H* = Altura de operação recomendada para Isolamento da vibração H** = Utilização apenas após contato com a AVENTICS