

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, Luftanschluss zwischen 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig


R412010224

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCS

Korrosionsbeständige Ausführung

BCS

2024-09-13



Technische Daten

Branche	Industrie
Faltenbalg	2-faltig
Druckluftanschluss	G 3/4
Deckeldurchmesser	228 mm
Zulässiger Kippwinkel max.	25 °
Effektiver Hub max.	223 mm
radialer Einbauraum min.	355 mm
Einbauhöhe, min.	77 mm
Kraft min.	20500 N
Kraft max.	36800 N
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als	50 °C
Gewicht	5.1 kg

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, Luftanschluss zwischen 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig

BCS

2024-09-13

R412010224
Werkstoff

Werkstoff Balg
Werkstoff Deckel
Materialnummer

Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Nichtrostender Stahl
R412010224

Technische Informationen

Die Einhaltung der Mindesthöhe H min. sowie der maximalen Höhe H max. sind durch Endanschläge sicher zustellen.

Einsatz bei Betriebshöhe $\geq H_{max}$: nur nach Rücksprache mit AVENTICS

Weitere Informationen zur Schwingungsisolation finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, Luftanschluss zwischen 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig

BCS

2024-09-13

Abmessungen
R412010224



Balgzylinder mit Deckel, Serie BCP, 2-faltig, Luftanschluss zwischen 3 Befestigungsbohrungen, säurebeständig

BCS


2024-09-13

R412010224

Material- nummer	Druckluftan- schluss G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	F ±0,5 [mm]	K mm	Rückstell- kraft, min. N
R412010223	G 3/4	77	223	260	161	89	38.1	275	250
R412010224	G 3/4	77	223	340	228	157.5	73	355	300

Kraft-Weg-Diagramm

R412010224



V = Volumen H = Höhe H**= Einsatz nur nach Rücksprache mit AVENTICS