

Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 2 plis, Raccordement de l'air entre 3 alésages de fixation, Résistant à la chaleur


BCE

2024-09-13

R412010476

Série BCE

Exécution résistante à chaud



Données techniques

Secteur	Industrie
Soufflet	À 2 plis
Type de construction	Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement	A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé	G 3/4
Diamètre de couvercle	228 mm
Course effective max.	190 mm
Espace de montage radial min.	340 mm
Hauteur de montage, min.	75 mm
Hauteur de montage, maxi	305 mm
Force min.	17000 N
Force max.	35400 N
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	130 °C
Fluide	Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à	115 °C
Pression	6 bar

Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 2 plis, Raccordement de l'air entre 3 alésages de fixation, Résistant à la chaleur

BCE

2024-09-13

Poids

R412010476

4.8 kg

Matériau

Matériau soufflet

Caoutchouc épichlorhydrine

Matériau couvercle

Acier, chromé

Surface Couvercle

galvanisé

Référence

R412010476

Informations techniques

S'assurer du respect de la hauteur minimale H min. ainsi que de la hauteur maximale H max. par le biais des butées de fin de course.

Utilisation pour une hauteur de service $\geq H_{max}$: uniquement après avoir consulté AVENTICS

Pour de plus amples informations concernant l'isolation des oscillations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le Media Centre).

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 2 plis, Raccordement de l'air entre 3 alésages de fixation. Résistant à la chaleur

BCE
2024-09-13

Dimensions
R412010476



Vérin à soufflet avec couvercle, série BCP, À 2 plis, Raccordement de l'air entre 3 alésages de fixation, Résistant à la chaleur


BCE

2024-09-13

R412010476

Référence	Raccordement de l'air comprimé G	H min. mm	H max. mm	C mm	D mm	E ±0,5 [mm]	K mm	Force de rappel, min. N
R412010213	G 1/4	78	180	165	108	44,5	180	200
R412010214	G 3/4	83	230	218	141	70	235	200
R412010476	G 3/4	75	305	325	228	157,5	340	300

Remarque




1)
 $W > H \text{ min.}$

1) Lorsque la hauteur minimale H min. est atteinte, la hauteur de bourrelet W peut passer en dessous de la limite inférieure. En cas de sélection de surfaces de montage planes supérieures au diamètre du couvercle pour ces produits, la force de rappel et la transmission de force augmentent en début de course. Ce faisant, le soufflet en caoutchouc est en outre comprimé par les surfaces de montage. L'espace nécessaire vers le haut est plus important pour ce produit et peut constituer un obstacle dans certains cas. Dans tous les cas, les indications fournies dans les fiches techniques s'appliquent en cas d'utilisation de surfaces de montage de la taille des couvercles de vérin à soufflet.

1 kN = 1000 N

Diagramme force/course R412010476



V = volume H = hauteur H* = hauteur de service recommandée pour l'isolation contre les vibrations H** = utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS
1 kN = 1000 N