


シリーズCD04

Qn = 900l/min



技術データ

ブランド

作動

型式 弁

弁機能

封止原則

接続タイプ

産業

空気圧

スプール弁、ポジティブオーバーラップ

NC/NO

軟質封止

チューブ接続

規格, 圧縮空気ポート

圧縮空気 ポート 入力

圧縮空気ポート 出力

圧縮空気ポート 排気

制御接口 入力 パイロット 入力

ANSI B1.20.3 規格

1/8-27 NPTF

1/8-27 NPTF

1/8-27 NPTF

1/8-27 NPTF

定格吐出 Qn

900 l/min

作動圧力 (最小)

-0.95 bar

作動圧力の最大値

10 bar

制御圧力、最小

3.5 bar

制御圧力、最大

10 bar

最少周囲温度	-15 °C
最高周囲温度	65 °C
最小の媒体温度	-15 °C
最大の媒体温度	65 °C
中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m ³
最大粒子サイズ	50 µm
重量	0.29 kg

材質

材質	ハウジング	亜鉛ダイカスト ポリアミド グラスファイバー補強
材質	ガスケット	アクリルニトリル・ブタジエンゴム
マテリアル番号		R412013298

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法 (インチ)

