

## AVENTICS Série TU1 Tubulações de ar comprimido

A AVENTICS Série TU1 oferece uma ampla gama de materiais de plástico e cores para adequação a suas aplicações de tubulação e identificação fácil de seu circuito pneumático. As tubulações TU1 são adequadas para assentamento dinâmico e oferecem uma ampla variedade de ambientes de trabalho, incluindo versões para o setor alimentício.



### Dados técnicos

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Setor                                 | Indústria                           |
| Nota                                  | próprio para correntes progressivas |
| Ø externo                             | 4 mm                                |
| Grossura das paredes                  | 0.75 mm                             |
| Raio de flexão mín. 20 °C             | 15 mm                               |
| Cor                                   | Natural                             |
| Temperatura ambiente mín.             | -40 °C                              |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C                               |
| Pressão de operação máx. com [[20]°C] | 14 bar                              |
| adequado a produtos alimentares       | adequado a produtos alimentares     |
| Unidade de fornecimento               | 25 m                                |
| Peso por metro                        | 0.008 kg                            |
| Material                              | polietileno                         |
| N° de material                        | R412014494                          |

## Informações técnicas

resistente a micróbios.

sem halogêneo

características hidrolíticas muito boas.

próprio para uso em correntes progressivas