

## Mangueras de aire comprimido

### AVENTICS serie TU1

La serie TU1 de AVENTICS ofrece una amplia gama de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de mangueras y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las mangueras TU1 son aptas para colocación dinámica y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.



## Datos técnicos

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Sector                                     | Industria                     |
| Advertencia                                | apto para cadenas de arrastre |
| Ø exterior                                 | 8 mm                          |
| Espesor de pared                           | 1 mm                          |
| Radio de flexión mín. 20 °C                | 50 mm                         |
| Color                                      | Negro                         |
| Temperatura ambiente mín.                  | -40 °C                        |
| Temperatura ambiente máx.                  | 60 °C                         |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 10 bar                        |
| apto para alimentos                        | apto para alimentos           |
| Unidad de suministro                       | 25 m                          |
| Peso por metro                             | 0.022 kg                      |
| Material                                   | polietileno                   |
| N° de material                             | R412014503                    |

## Información técnica

resistente al ataque de microbios.

libre de halógenos

muy buenas propiedades hidrolíticas

adecuado para el empleo en cadenas de arrastre