

# Manguera de aire comprimido Ø6, Serie TU1-S-PUR

R412014555

Serie TU1

2026-02-13

## Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU1

La serie TU1 de AVENTICS ofrece una amplia gama de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de mangueras y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las mangueras TU1 son aptas para colocación dinámica y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.



## Datos técnicos

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Sector                                     | Industria                     |
| Advertencia                                | apto para cadenas de arrastre |
| Ø exterior                                 | 6 mm                          |
| Espesor de pared                           | 1.05 mm                       |
| Radio de flexión mín. 20 °C                | 18 mm                         |
| Color                                      | Verde                         |
| Temperatura ambiente mín.                  | -30 °C                        |
| Temperatura ambiente máx.                  | 80 °C                         |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 10 bar                        |
| Unidad de suministro                       | 50 m                          |
| Peso por metro                             | 0.02 kg                       |
| Material                                   | poliéster-poliuretano         |
| N° de material                             | R412014555                    |

## Información técnica

Parte externa calibrada  
adecuado para el empleo en cadenas de arrastre  
libre de halógenos


# Manguera de aire comprimido Ø6, Serie TU1-S-PUR

R412014555

Serie TU1

2026-02-13

## Diagrama de presión y temperatura



D = Resistencia a la presión T = Temperatura