


Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS1-FRE

R412014649

AS1
2023-12-18

Unidades de manutenção AVENTICS série AS1

A série AS1 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Essa série tem dimensões compactas e apresenta alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Componentes

Recipiente

Conexão

Fluxo nominal Qn

Largura dos poros do filtro

Descarga de condensação

Manômetros

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Alimentação de ar

Variedade de regulação de pressão min.

Variedade de regulação de pressão max.

Tipo de peça obturadora

Modelo

Modelo

Alimentação de pressão

Indústria

Válvula reguladora de pressão do filtro

reservatório de metal sem óculo de inspeção

G 1/4

1000 l/min

5 µm

semi-automático, aberto sem pressão

Com manômetro integrado

1.5 bar

12 bar

-10 °C

50 °C

esquerda

0.5 bar

8 bar

não travável

de 1 peças

bloqueável

unilateral

Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS1-FRE

AS1
2023-12-18

R412014649

Local de montagem	vertical
Tipo de regulador	Válvulas de regulação de pressão à membrana
Função de regulador	Com exaustão de ar secundária
Elemento filtrante	substituível
Volume de recipiente filtro	16 cm ³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Peso	0.318 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Material recipiente	Zinco moldado a pressão
Material cartucho de filtro	Celulose polimerizada
Nº de material	R412014649

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Devido à forma de construção, também é apropriado para a filtração de óleo líquido ou água.


Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS1-FRE

R412014649
Dimensões em mm



AS1

2023-12-18



- 1) Escoamento de condensado semi-automático
2) Recipiente: metal

Característica de fluxo, $p_2 = 0,05 - 7$ bar
linha de identificação da pressão



p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal
1) = Ponto de início

R412014649
~~Visão geral de acessórios~~

2023-12-18

