


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014669

Série AS1

Le modèle AVENTICS série AS1 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	2000 l/min
Version	NF
Raccordement de l'air comprimé	G 1/4
Pression de service min.	2 bar
Pression de service maxi	12 bar
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Pilote	Interne
Type de raccordement	Raccordement direct
Composants	Distributeur 3/2
montage en batterie possible	montage en batterie possible
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans distributeur pilote
Type de construction	Distributeur à clapet
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Taille de particule max.	25 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m³

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014669

Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. 5 mg/m³

Raccord d'air comprimé échappement G 1/4

Alimentation en air comprimé gauche

Débit nominal Qn 1 vers 2 2000 l/min

Débit nominal Qn 2 vers 3 380 l/min

Indice de protection avec raccord IP65

Poids 0.1964 kg

Matériau

Matériau boîtiers Polyamide

Matériau joints Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau plaque frontale Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène


Référence R412014669

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Dimensions en mm



A1 = entrée

A2 = sortie

A3 = raccordement d'échappement


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS1-SOV

2023-12-18


R412014669

Échappement arrière

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar



p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal




p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014669

Vue d'ensemble des accessoires



3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 14 = Capot de protection 15 = Plaque d'adaptation pour montage d'un manomètre à l'aide du raccordement fileté G 1/8