


Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014669

Série AS1

A série AS1 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Essa série tem dimensões compactas e apresenta alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Fluxo nominal Qn	2000 l/min
Modelo	NC
Conexão de ar comprimido	G 1/4
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	12 bar
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Comando piloto	interno
Tipo de conexão	conexão de tubo
Componentes	Válvula direcional 3/2
bloqueável	bloqueável
Equipamento Válvula de base	Válvula de base sem válvula piloto
Modelo	válvula de assento
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Tamanho máx. da partícula	25 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014669

Teor de óleo do ar comprimido máx. 5 mg/m³

Saída de ar da conexão de ar comprimido G 1/4

Alimentação de ar esquerda

Fluxo nominal Qn 1 para 2 2000 l/min

Fluxo nominal Qn 2 para 3 380 l/min

Tipo de proteção com conexão IP65

Peso 0.1964 kg

Material

Material de caixa Poliamida

Material de vedações Borracha de acrilonitrila butadieno

Material placa dianteira Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol


Nº de material R412014669

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões em mm



A1 = entrada


A2 = saída

A3 = conexão para exaustão de ar

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV


2023-12-18

R412014669
escape de retorno



p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

Característica de fluxo, p2 = 0,05 - 7
bar




p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014669

Visão geral de acessórios



3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 14 = Cesta de protecção 15 = Placa de adaptação para montagem de um manômetro com rosca de ligação G 1/8