


Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014670

Série AS1

A série AS1 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Essa série tem dimensões compactas e apresenta alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Fluxo nominal Qn	2000 l/min
Modelo	NC
Conexão de ar comprimido	G 1/4
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	12 bar
Princípio de estanquidade	com vedação mole
Comando piloto	interno
Tipo de conexão	conexão de tubo
Componentes	Válvula direcional 3/2
bloqueável	bloqueável
Equipamento Válvula de base	válvula básica sem válvula piloto, com placa de conexão CNOMO
Modelo	válvula de assento
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Tamanho máx. da partícula	25 µm

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014670

Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Saída de ar da conexão de ar comprimido	G 1/4
Alimentação de ar	esquerda
Fluxo nominal Qn 1 para 2	2000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	380 l/min
Tipo de proteção com conexão	IP65
Peso	0.2096 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Nº de material	R412014670

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014670

Dimensões em mm



A1 = entrada

A2 = saída

A3 = conexão para exaustão de ar


1) Placa adaptadora com esquema de conexões CNOMO para válvula piloto DO30

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV


2023-12-18

R412014670
escape de retorno

Característica de fluxo, $p_2 = 0,05 - 7$
bar



p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal




p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV

2023-12-18

R412014670

Visão geral de acessórios



3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 14 = Cesta de protecção 15 = Placa de adaptação para montagem de um manômetro com rosca de ligação G 1/8