
Régulateur de pression, Série AS1-RGS

R412014717

Série AS1

Le modèle AVENTICS série AS1 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.





Données techniques

Secteur	Industrie
Fonction	Régulateur de pression standard
Composants	Régulateur de pression
Manomètre	Manomètre intégré
Position de montage	Indifférent
Type de régulateur	Régulateur de pression à membrane
Orifice	G 1/4
Débit nominal Qn	1000 l/min
Plage de réglage de la pression min.	0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.	4 bar
Pression de service min.	0.2 bar
Pression de service maxi	12 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Alimentation en air comprimé	droite
Commande	Manuelle
Fonction régulateur	avec échappement secondaire
Type de régulateur	montage en batterie possible
Type de fermeture	non verrouillable

Régulateur de pression, Série AS1-RGS

R412014717

Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Poids	0.239 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	R412014717

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


Echappement secondaire (≤ 0,3 bar au-dessus de la pression réglée)

Avec échappement arrière (>3 bar)

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar

Ecrou pour montage sur pupitre compris dans la fourniture

Dimensions en mm




A1 = entrée
A2 = sortie

Régulateur de pression, Série AS1-RGS


R412014717

Caractéristiques de pression



p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal
1) = Point de démarrage

Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar




p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal

Régulateur de pression, Série AS1-RGS

R412014717

Vue d'ensemble des accessoires



3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 14 = Capot de protection 15 = Plaque d'adaptation pour montage d'un manomètre à l'aide du raccordement fileté G 1/8