



AVENTICS Série ST6 Sensores de proximidade magnéticos

Os sensores AVENTICS Série ST6 são adequados para montagem no encaixe em T de 6 mm e também no cilindro. Eles são adequados para montagem em todos os cilindros redondos, cilindros de tirantes e cilindros de perfil AVENTICS. Com uma forma compacta e otimizada, os sensores podem ser nivelados nos encaixes existentes e integrados em qualquer ambiente fabril, mesmo com montagem de sensor. As barras de retenção na lateral do sensor permitem uma montagem simples, incluindo em locais difíceis de alcançar ou para montagem aérea. O parafuso de montagem durável mantém o sensor na posição desejada e pode suportar impactos ou vibrações.

- Sensores universais para porca padronizada de 6 mm
- Fixação por cima na porca (fixação tipo "drop-in")
- Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
- Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
- Versões ATEX disponíveis
- Versões disponíveis para temperatura baixa e elevada



Dados técnicos

Setor	Indústria
Largura da ranhura	Ranhura em T 6 mm
Cabo	com cabo
Tipo de contato	Reed
Tensão de operação CC, mín.	0 V DC
Tensão de operação CC, máx.	30 V DC
Tensão de operação CA, mín.	0 V AC
Tensão de serviço AC, máx.	30 V AC
Potência de comutação	Reed 2 pinos: máx. 10 W
Certificados	RoHS UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	120 °C
Queda de tensão U com I _{max}	≤ 3,5 V

Corrente de comutação DC, máx.	0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.	0.13 A
Frequência de comutação máx.	400 Hz
Precisão do ponto de comutação	±0,1 mT
Lógica de comutação	NO (contato de trabalho)
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	De 2 pinos
Resistência a curto-circuito	Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque	30 g / 11 ms
Resistência a vibrações	10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L	3 m

Material


Material de caixa	Poliamida
Material revestimento de cabo	Poliuretano
Material parafuso de bloqueio	Aço inoxidável
N° de material	R412022865

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Dimensões



1* = Ponto de comutação 2* = Parafuso de retenção
L = comprimento do cabo BN=marrom, BU=azul