

Acoplador de bus, Série CL03

R412023892

2024-12-10

estrutura de ligação BDC



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo	em polegadas
Protocolo de bus de campo	EtherNet/IP
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tensão de operação da eletrônica	24 V CC
Tipo de proteção	IP69K
Conexão de comunicação 1, Tipo	Tomada
Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca	M12
Conexão de comunicação 1, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 1, Codificação	Código D
Conexão de comunicação 2, Tipo	Tomada
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca	M12
Conexão de comunicação 2, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 2, Codificação	Código D
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	M12
Conexão elétrica número de polos	De 4 pinos
Conexão elétrica codificação	Código A

R412023892

Peso

Material de caixa

Poliamida com reforço de fibra de vidro

Aço inoxidável

Material de vedações

Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno

N° de material

R412023892

Technical drawing of the Vent 2000 unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall height: $127,25 + N \times A$
- Top section height: 42,25
- Section height: A
- Bottom section height: 85,0
- Right side height: $15,1 + N \times A$
- Right side height (including top): $56,9 + N \times A$
- Bottom section height (excluding top): 54,54
- Bottom section width: 149
- Bottom section width (including side): 169

Side View Dimensions:

- Overall width: B
- Width of the main body: 42
- Width of the side panel: 11,7

Labels and Markings:

- Top panel: Vent 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
- Bottom panel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

CL03:A = 30,0 mm B = 78,5 mm CL03-CL:A = 36,0 mm B = 89,15

1) Conexão 1 Bus IN 2) Conexão 2 Bus OUT 3) Alimentação de tensão