


クレビス型取付け MP4-BV, シリーズ CM1

R412027408

クレビス型
取付け

2023-10-25

AVENTICS Rear eyes



技術データ

ブランチ

型式

規格化

ピストンの直径

球面滑り軸受- ϕ (直径)

産業

ロッドクレビス取付け MP2 と AB3

ISO 15552

32 mm

10 mm

材質

材質 ハウジング

材質 ねじ

表面 ねじ


マテリアル番号

アルミニウム加圧鋳造

スチール, クロムメッキ

亜鉛めっき

R412027408



クレビス型取付け MP4-BV, シリーズ CM1

R412027408

クレビス型
取付け

2023-10-25

ピストン 径	マテリアル番号	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L 最小
32	R412027408	10	30 H11	6.6	45	26	22	5.5	13
40	R412027409	12	35 H11	6.6	52	28	25	5.5	16
50	R412027410	12	40 H11	9	65	32	27	6.5	16
63	R412027411	16	45 H11	9	75	40	32	6.5	21
80	R412027412	16	45 H11	11	95	50	36	10	22
100	R412027413	20	55 H11	11	115	60	41	10	27

ピストン 径	L1 最小	MR 最大	TG
32	5	10	32,5
40	5	12	38
50	4.5	12	46,5
63	4.5	16	56,5
80	4.5	16	72
100	4.5	20	89