

AVENTICS Serie TU1 Druckluftschläuche

Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.



Technische Daten

Branche	Industrie
Außen-Ø	6 mm
Wandstärke	1 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	30 mm
Farbe	Transparent
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	85 °C
lebensmitteltauglich	lebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge	50 m
Gewicht pro Meter	0.019 kg
Werkstoff	Polyether-Polyurethan
Materialnummer	R412027708

Technische Informationen


Außenkalibriert

Lebensmittel zugelassen nach EU1935/2004 (dokumentiert durch Konformitätserklärung)

Beständig gegen Mikrobenbefall.

Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.

Druck-Temperatur-Diagramm



D = Druckfestigkeit T = Temperatur