



Technische Daten

Branche

Bauart

Für Serie

Typ

Druckluftanschluss Eingang

Druckluftanschluss Ausgang

Anschluss Entlüftung

Medium

Schutzart

Gewicht

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Werkstoff Dichtungen

Materialnummer

Industrie

Grundplatte

CL03, HF03-LG

HF02-LG

5 Steckanschlüsse

G 1/4

G 1/4

G 1/4

Druckluft

IP69K

0.175 kg

Polyamid glasfaserverstärkt

Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

R414006058

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen



1) Anschlussplatte 2) Stopfen 3) Platinenhalter 4) Formdichtung 5) Platine

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Anschlussplatte 2) Platinenhalter 3) Formdichtung 4) Platine