

Placa básica

R414006059

2024-12-12



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Para a série

CL03, HF03-LG

HF02-LG

Tipo

5 conexões de encaixe

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/4

conexão de ar comprimido saída

G 1/4

Conexão exaustão de ar

G 1/4

Fluido

Ar comprimido

Tipo de proteção

IP69K

Peso

0.175 kg

Material

Material placa básica

Poliamida com reforço de fibra de vidro

Material de vedações

Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno

Nº de material

R414006059

Placa básica

R414006059

2024-12-12

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões



1) Placa de conexão 2) bujão 3) suporte de platina 4) vedação de forma 5) platina

Placa básica

R414006059

2024-12-12

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Placa de conexão 2) Suporte de platina 3) Vedação de forma 4) Platina