

Placa base

R414006059

2024-12-12



Datos técnicos

Sector

Tipo

Para serie

Tipo

Conexión de aire comprimido entrada

conexión de aire comprimido salida

Conexión escape

Fluido

Tipo de protección

Peso

Material

Material placa base

Material juntas

Nº de material

Industria

Placa base

CL03, HF03-LG

HF02-LG

5 racores de conexión instantánea

G 1/4

G 1/4

G 1/4

Aire comprimido

IP69K

0.175 kg

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado

R414006059

Placa base

R414006059

2024-12-12

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones



1) Placa de conexión 2) Tapón 3) Soporte de placa de circuitos 4) Junta moldeada 5) Placa de circuitos

Placa base

R414006059

2024-12-12

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Placa de conexión 2) Soporte de placa de circuitos 3) Junta moldeada 4) Placa de circuitos