



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Plaque terminale
Type	en pouces
Entrée raccord d'air comprimé	1/2-14 NPTF
Raccord échappement	1/2-14 NPTF
Fluide	Air comprimé
Poids	0.323 kg

Matériau

Matériau embase	Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau joints	Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau vis	Acier inoxydable
Référence	R414006064

Informations techniques

Kit pour plaque terminale : pilotage externe

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Série CL03

R414006064

2024-12-12

Fig. 2



1) Plaque terminale X, R 2) Joint torique 3) Vis M5x40 En supplément pour les versions en pouces : 4) Joint pour adaptateur NPTF 1/2 5) Adaptateur G 1/2 - NPTF 1/2 6) Adaptateur G 1/8 - NPTF 1/8 7) Joint pour adaptateur NPTF 1/8

Fig. 1



1) Plaque terminale X, R 2) Joint 3) Plaque d'obturation 4) Couvercle 5) Vis M4x20 6) Vis M5x40 En supplément pour les versions en pouces 7) Adaptateur G 1/8 - NPTF 1/8 8) Adaptateur G 1/2 - NPTF 1/2 9) Joint pour adaptateur 10) Joint pour adaptateur