



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Piastra terminale
Tipo	in pollici
Attacco aria compressa ingresso	1/2-14 NPTF
Attacco scarico	1/2-14 NPTF
Fluido	Aria compressa
Peso	0.323 kg

Materiale

Materiale piastra base	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Materiale viti	Acciaio inox
Codice	R414006064

Informazioni tecniche

set di piastre terminali: pilotaggio esterno

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Serie CL03

R414006064

2024-12-12

Fig. 2



1) Piastra terminale X, R 2) O-ring 3) Viti M5x40 Supplementare per versioni in pollici: 4) Guarnizione per adattatore NPTF 1/2 5) Adattatore G 1/2 - NPTF 1/2 6) Adattatore G 1/8 - NPTF 1/8 7) Guarnizione per adattatore NPTF 1/8

Fig. 1



1) Piastra terminale X, R 2) Guarnizione 3) Piastra cieca 4) Copertura 5) Vite M4x20 6) Vite M5x40 Supplementare per versioni in pollici 7) Adattatore G 1/8 - NPTF 1/8 8) Adattatore G 1/2 - NPTF 1/2 9) Guarnizione per adattatore 10) Guarnizione per adattatore